

## Элеватор и Конвейер ELO

Этот очень прочный элеватор с рамой, скрепленной оцинкованными болтами, выпускается в нескольких вариантах длины от 1,5 м до более чем 7 метров и имеет грузоподъемность от 3 до 5 тонн в час.

Подходящие культуры:



Грецкий  
орех



Миндаль



Фундук

**ELO С Защитным бортом**



**ELO 45/60° или 80/90°**



**ELO Плоский конвейер (TSP)**



**Выводной конвейер для сушилок ELO (TSC)**



**Распределитель для сушилок ELO (TDC)**




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    | Элеватор                                                                                                                                                        | Конвейер                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Производительность | В зависимости от угла наклона от 3 до 5 тонн/час                                                                                                                |                                                                      |
| Двигатель          | Трехфазный редукторный двигатель (0,37 кВт) с фиксированной скоростью или регулируемой с помощью механического вариатора скорости. Слева по ходу движения ореха |                                                                      |
| Каркас             | Оцинкованная конструкция из секций длиной 1 или 1,5 м, закрученных в фальцованные листы. Оси установлены на 2-х самоустанавливающихся подшипниках               |                                                                      |
| Лента              | ПВХ-лента с ковшами (ширина 250 мм, расстояние между ковшами 136 мм). Регулируемое натяжение.                                                                   | ПВХ-лента зеленая и гладкая (ширина 250 мм). Регулируемое натяжение. |
| Приводной барабан  | Обработанный закругленный приводной барабан для центрирования ленты                                                                                             |                                                                      |
| Удерживающий ролик |                                                                                                                                                                 | 1 ролик каждые 3 м                                                   |
| Защита             | Механизмы и лента с ковшами полностью защищены стальным корпусом<br>Соответствует стандартам CE                                                                 |                                                                      |
| Длина              | от 2 до 7 м (секции по 0,5 м)                                                                                                                                   |                                                                      |
| Ширина             | Ширина ленты 250 мм / 350 мм общая                                                                                                                              |                                                                      |
| Высота             | Регулируемая                                                                                                                                                    |                                                                      |
| Вес                | Зависит от длины                                                                                                                                                |                                                                      |

## ОПЦИИ

|                      | Элеватор                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Конвейер                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лента                | - Пищевая лента<br>- Бортовая лента для контейнера                                                                                                                                                                                                                                              | - Водонепроницаемость с обеих сторон ленты<br>- Пищевая лента<br>- Бортовая лента для контейнера |
| Бункер               | - Микробункер (ELO0018)<br>- Стандартный бункер (ELO0019)<br>- Прямой бункер со съемным удлинителем (фронтальный или боковой ввод) (ELO0004)<br>- Бункер из нержавеющей стали (ELO0007)<br>- Удлинитель бункера из нержавеющей стали (ELO0050)<br>- Низкий корпус для подъема бункера (ELO0017) |                                                                                                  |
| Набор                | Монтажный комплект для установки на сушилку или бункер-накопитель (ELB0331)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
| Тележка или ножки    | - ECO тележка от 2 до 3 м<br>- Регулируемая тележка от 3,5 до 5 м<br>- Фиксированные ножки                                                                                                                                                                                                      | - Ножки (1 нога каждые 3 м) (ELO0021)                                                            |
| Регулятор отключения | - Механический                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Электронный                                                                                    |
| Комплект             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реверсивный                                                                                      |

**ELO 45/60°**

**ELO 80/90°**

**Стандартная лента**

**Пищевая синяя лента**

**Бортовая лента для контейнера**
