

ელევატორები და კონვეიერები

გალვანიზებული და ჭანჭიკებით
აწყობილი კონსტრუქცია.
ხელმისაწვდომია ფიქსირებული
ან მოძრავი ვერსიები
რეგულირებადი სიმაღლით.

შესაფარისი კუდგურები



ფიქსირებული
ელევატორი



TSC

მატერიალის
გამოსასვლელზე

TDC
რეზინის მატერი
გამანაწილებლების
შემდეგ დაცემის
შესარბილებლად



მართვა ხდება ხელით,
ტროსის საშუალებით

მოძრავი
ელევატორი



TSP

ბრტყელი კონვეიერი



შასის ოფცია

ტექნიკური პარამეტრები

	ELB	TGB
წარმადობა	3–10 ტ/სთ* (*პროდუქტის მიხედვით)	3–20 ტ/სთ* (*პროდუქტის მიხედვით)
ძრავა	სამფაზიანი მობრუნებელი 1,1 კვტ, ფიქსირებული ან რეგულირებადი სიჩქარით მექანიკური ვარიანტორის მეშვეობით ბრუნვის მიმართულება — პროდუქტის მოძრაობის მიმართულებით (მარცხნივ)	
კარკასი	გალვანიებული ჭანჭიკიანი კონსტრუქცია, აწყობილი 0,50მ ან 1მ სექციებად, მიმაგრებული მოხრილ ფურცლოვან მეტალზე	
კონვეიერის ლენტი	ლენტის სიგანე: 300 / 400 / 500 / 600 მმ	
	- მწვანე PVC ლენტი სწორი შიპებით, სიმაღლე 60 ნაბიჯი 150 მმ — ელევატორებისთვის 45°/60° დახრით - მწვანე PVC ლენტი დახრილი შიპებით, სიმაღლე 60 ნაბიჯი 120 მმ — ელევატორებისთვის 80°/90° დახრით	გლუვი მწვანე PVC ლენტი
	ლენტის დაჭიმვა ერთ ნერტილში წამყვანი როლიკის გადაადგილებით	ლენტის დაჭიმვა ორივე ბოლოში როლიკების გადაადგილებით
ბუნკერი	ბუნკერი შედის კომპლექტში დამატებითი საფასურის გარეშე: სტანდარტული ბუნკერი 1 მ სიგანის ან მიკრო-ბუნკერი	
ბარაბანი	გაპრიანებული წამყვანი ბარაბანი ღრმულებით ლენტის ზუსტი ცენტრირებისთვის	
დამჭერი როლიკები		დამჭერი როლიკი ძალიან გრძელი კონვეიერებისთვის (TGB): 4–5 მ: 1 ლილვი / 6–8 მ: 2 ლილვი 9–11 მ: 3 ლილვი / >12 მ: 4 ლილვი
უსაფრთხოება	უსაფრთხოება: მექანიზმი და ელევატორის ლენტი სრულად დაცულია კორპუსით (შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად). შეესაბამება CE სტანდარტებს.	
სიგრძე	1,50 მ-დან 9 მ-მდე (ნაბიჯი 0,5 მ)	2,50 მ-დან 24 მ-მდე (ნაბიჯი 0,5 მ)
სიგანე	300 / 400 / 500 / 600 მმ	
სიმაღლე	რეგულირებადი	
წონა	მოდელზე დამოკიდებული (სიგრძისა და სიგანის მიხედვით)	

ოფციები

	ELB	TGB
ბუნკერები	- MICRO ბუნკერი - სტანდარტული ბუნკერი - პირდაპირი ბუნკერი მოსახსნელი დაგრძელებით (წინა ან გვერდითი შესასვლელი) - ბუნკერის სიგანე 1,80 მ - ბუნკერის სიგანე 2,60 მ	
კომპლექტები	ნარჩენების საფხეკების კომპლექტი ქვედა ლენტის ქვეშ. მონტაჟის კომპლექტი SAE.	
ტელეჟა / ფეხები	- ECO ტელეჟა: პოლიამიდის ბორბლებით, ECO ელევატორის გარეშე + სიმაღლის რეგულირება სლაიდერით (ELB0005) - ტელეჟა ELB-მდე 6 მ: საკისრიანი ბორბალი Ø400 + სიმაღლის რეგულირება ლებედად - ფიქსირებული ფეხი ელევატორისთვის (ხშირად ნარჩენებისთვის) (ELE0199)	ფეხები (ELB0033): 7 მ-მდე = 2 ფეხი >7 მ = 1 ფეხი ყოველ მაქს. 3 მ-ზე
კონვეიერის ლენტი	დალუქვის ლენტი კონვეიერის ორივე მხარეს; საკეები პროდუქტებისთვის განკუთვნილი დამცავი ლენტი; ლენტი შემზღუდავი კიდი	
მექ. ვარიანტორი	MotoVario გადაცემათა კოლოფი (ELE0045)	
ელექ. ვარიანტორი	სიჩქარის ელექტრონული რეგულატორი (მთელ სიგანეზე)	
ინვერტორი	ინვერტორი (4560002)	
სიგრძე	9,50 მ-დან 10,50 მ-მდე (ნაბიჯი 0,5 მ, ფიქსირებული — ტელეჟის	

ბუნკარები

	იდეალური	300 მმ	400 მმ	500 მმ	600 მმ
ბუნკარი	MICRO	ELE0188	ELE0189	ELE0212	ELE0207
	1 M (standard)	ELE0156	ELE0194	ELE0213	ELE0209
	0,40 M (droite)	ELE0206			
	0,50 M (droite)		ELE0198		
	0,60 M (droite)			ELE0217	
	0,70 M (droite)				ELE0210
	1,80 M	ELE0002			
	2,60 M	ELE0003	ELE0185		



ბუნკერი 2 600 მმ
(ELE0003 u ELE0185)

ბუნკერი 1 800 მმ
(ELE0002)

ბუნკერი MICRO
(ELE0188 - ELE0189 - ELE0212 - ELE0207)

ბუნკერი STANDARD
(ELE0156 - ELE0194 - ELE0213 - ELE0209)




პირდაპირი ბუნკერი გასაწევი ნაწილით
(ELE0206 - ELE0198 - ELE0217 - ELE210)

კონვეიერის ლენტები



მატერის კიდეების დაღუქვა
(ELB0140)



ბორტიანი მატერი საკვები ლენტით
(ELB0139 და ELE0205)

ტელეჟკა



ელევატორი ტელეჟკაზე
მცირე მოდელი (ELE0157)
(ELB 3მ და 3850)
საშუალო მოდელი (ELE0158)
(ELB 4მ და 4850)
დიდი მობილური მოდელი (ELE0159)
(ELB 5მ - 6მ)



ელევატორი სტაციონარულ ტელეჟკაზე
(ELB0005)