

Элеваторы и Конвейеры

Оцинкованные и собранные на болты.
Фиксированные или передвижные с регулируемой высотой.

Подходящие культуры



TSC

Коврик на выходе из сушилок

TDC

Резиновый коврик после распределителей для смягчения падения



Данные распределители управляются вручную, тросом

Фиксированный элеватор



Передвижной элеватор



Опция с шасси



TSP

Плоский конвейер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ELB	TGB
Производит.	от 3 до 10 тонн*/час *В зависимости от продукта	от 3 до 20 тонн*/час *В зависимости от продукта
Двигатель	Трехфазный мотор-редуктор (1,1 кВт) с фиксированной или регулируемой скоростью с помощью механического вариатора. Влево в направлении продукта.	
Каркас	Оцинков. конструкция, скрепленная болтами секциями по 0,50 м или 1 м, привинченными к гнтому металл. листу	
Конвейерная лента	Ширина ленты: 300, 400, 500 или 600 мм	
	ПВХ-лента (зеленая) с прямыми шипами ПВХ h60 шаг 150 мм для элеватора с углом наклона 45°/60°. ПВХ-лента (зеленая) с наклонными шипами ПВХ h60 шаг 120 мм для элеватора с углом наклона 80°/90°.	Гладкая зеленая ПВХ-лента
	Натяжение полотна в 1 точке за счет перемещения головного ролика	Натяжение ленты на обоих концах за счет перемещения роликов
Бункер	Бункер входит в комплект поставки без доп. оплаты: Стандартный бункер шириной 1 м или микробункер	
Барабан	Шлифованный приводной барабан с углублениями для хорошего центрирования ремня	
Прижимные ролики		Удерживающий ролик для очень длинных конвейерных лент TGB 4-5 м: 1 вал / 6-8 м: 2 вала 9-11 м: 3 вала / > 12 м: 4 вала
Безопасность	Механизм и ковшовый ремень полностью защищены кожухом (В соответствии с требованиями трудового законодательства). Соответствует стандартам CE	
Длина	от 1,50 м до 9 м с шагом 0,5 м	от 2,50 м до 24 м с шагом 0,5 м
Ширина	300 - 400 - 500 - 600 мм	
Высота	регулируемая	
Вес	зависит от модели (зависит от длины и ширины)	

ОПЦИИ

	ELB	TGB
Бункер	- Бункер MICRO - Стандартный бункер - Прямой бункер со съемным удлинителем (передний или боковой вход) - Ширина бункера 1 м 80 см - Ширина бункера 2 м 60 см	
Набор	Комплект скребков для мусора под нижней лентой	
Тележка с ножками	Монтажный комплект SAE	
	- ЭКО-тележка: Модель с полиамидными колесами без ECO элеватора + регулировка высоты ползунком (ELB0005) - Тележка для ELB длиной до 6 м: Колесо на подшипнике Ø400 + регулировка высоты с помощью лебедки - Фиксированная ножка для элеватора (часто используется для отходов) (ELE0199)	Ножки (ELB0033) до 7 м = 2 ножки > 7 м = 1 ножка на каждые 3 м макс.
Конвейерная лента	Уплотнительная лента с двух сторон конвейера; Защитная лента для пищевых продуктов; Лента с ограничительным краем	
Мех. вариатор	Механический коробка передач MotoVario (ELE0045)	
Электрон. вариатор	Электронный регулятор скорости (по всей ширине)	
Инвертор		Инвертор (4560002)
Длина	от 9,50 м до 10,50 м с шагом 0,5 м (фиксируется без каретки)	

БУНКЕРЫ

	ЭЛЕВАТОР	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм
БУНКЕР	MICRO	ELE0188	ELE0189	ELE0212	ELE0207
	1 М (стандарт)	ELE0156	ELE0194	ELE0213	ELE0209
	0,40 М (droite)	ELE0206			
	0,50 М (droite)		ELE0198		
	0,60 М (droite)			ELE0217	
	0,70 М (droite)				ELE0210
	1,80 М	ELE0002			
	2,60 М	ELE0003	ELE0185		



Бункер 2 600 мм
(ELE0003 и ELE0185)

Бункер 1 800 мм
(ELE0002)

Бункер MICRO
(ELE0188 - ELE0189 - ELE0212 - ELE0207)

Бункер STANDARD
(ELE0156 - ELE0194 - ELE0213 - ELE0209)




**Прямой бункер с
выдвижной частью**
(ELE0206 - ELE0198 - ELE0217 - ELE210)

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ



**Уплотнение
краев коврика**
(ELB0140)



**Коврик с бортиком для
размещения и пищевой
лентой**
(ELB0139 и ELE0205)

ТЕЛЕЖКИ



**Элеватор на
передвижной тележке**

Малая модель (ELE0157)

(для ELB 3м и 3м50)

Средняя модель (ELE0158)

(для ELB 4м и 4м50)

Большая мобильная модель (ELE0159)

(для ELB от 5м до 6м)



**Элеватор на
стационарной
тележке**

(ELB0005)