

სორტირების მაგიდა



TA1

შესაფარისი კუდგურები



TA2

ეს სორტირების მაგიდა განკუთვნილია ხილის ხელით სორტირებისთვის. თხილულის შემთხვევაში გამოიყენება კარგი თხილების ცუდებისგან გამოსაყოფად. ასევე გამოიყენება გარსის ბირთვისგან გამოსაყოფად გატეხვის შემდეგ. მაგიდის სიმაღლე და სიჩქარე რეგულირებადია, რაც უზრუნველყოფს მუშაობის მაქსიმალურ კომფორტს.

ტექნიკური მახასიათებლები

	TA10001	TA10002	TA20001	TA20002
სიგრძე:	2 მ	3 მ	2 მ	3 მ
სიგანე:	500 მმ		500 მმ	
ძრავა:	სამფაზიანი გადაცემათა კოლოფიანი ძრავა 0,18 კვტ 7,4 40 ბრ/წთ-ზე		სამფაზიანი გადაცემათა კოლოფიანი ძრავა 0,18 კვტ 5,6 30 ბრ/წთ-ზე	
ჩარჩო:	გალვანიზებული ჭანჭიკიანი კონსტრუქცია, მოხრილი ფურცლოვანი მეტალისგან			
კონვეიერის ლენტი:	- საკვები PVC ლენტი დაკბილული მიმმართველი პროფილით - დამჭიმი თუჯის საკისრით, სასაზეთი ნიპელით და გამჭოლი ლილვით		- საკვები ლურჯი პოლიურეთანის ლენტი გლუვი მიმმართველი პროფილით - დამჭიმი ფურცლოვანი მეტალის საკისრით, მუდმივი შეუთვით და გამჭოლი ლილვით	
ლილვების მომსახურება:	PVC რულონების დიამეტრი: 115 მმ; დაბრუნების როლიკი		-	
პროდუქტის გამოსვლა:	ფიქსირებული ღერძით, მთელი ექსპლუატაციის ვადაზე შეუთვით		-	
გვერდითი ხაზები:	დახრილი გამოსასვლელი ჩუტი		-	
ნარჩენების გამოსასვლელი:	2 ნარჩენების ბილიკი, სიგანე 75 მმ; სიმაღლე 50 მმ		2 ნარჩენების არხი, სიგანე 60 მმ და სიმაღლე 8 მმ (მიმმართველ პროფილზე)	
ფეხები:	2 გვერდითი ჩუტი უძრავი ნარჩენებისათვის, თავსახურით		2 გვერდითი ჩუტი უძრავი ნარჩენებისათვის, თავსახურით	
წონა:	გალვანიზებული ფეხები; სიმაღლე იატაკიდან ლენტამდე: 720–1070 მმ		გალვანიზებული რეგულირებადი ფეხები; სიმაღლე იატაკიდან 776–1076 მმ	
	120 კგ	120 კგ	150 კგ	150 კგ

ოფციები

	TA10001	TA10002	TA20001
სიგანე:	600 მმ (TA10006); 400 მმ (ვარიანტორის გარეშე) TA10003	600 მმ (TA10007)	600 მმ — მაგიდის კარკასი უქანგავი ფოლადისგან (TA30001)
სიგრძე:	4 მ სიგრძე – 500 მმ სიგანე (TA10012)		2 ლენტი, თითოეული 1,30 მ
სიგანე და სიგრძე:	4 მ სიგრძე – 800 მმ სიგანე (TA10005)		-
გვერდითი ხაზები:	მხოლოდ ერთი მხრიდან; ორივე მხრიდან, სიგანე XX		-

tel: 032 2 044 333

e-mail: sales@farmarea.ge