

## ПОДАЮЩИЙ ВИБРО БУНКЕР ТК4 Нержавеющая сталь или оцинковка

Подающий вибробункер предназначен для равномерной и регулируемой подачи продукта на последующие этапы переработки. Благодаря вибрационной системе и регулируемому выпускному люку оборудование обеспечивает стабильный поток продукта и помогает повысить эффективность всей технологической линии.

Подходящие культуры:



### Технические характеристики

Трехфазный двигатель с регулируемыми маховиками (380 В) 0,85 кВт. Рама из нержавеющей стали или оцинкованная рама из листовой стали с резьбой.

### Работа

Заполните бункер фруктами. Выгрузка фруктов производится с помощью вибратора, регулирующего поток с помощью быстро открывающегося люка.

### Преимущества

Регулируемая высота бункера.

Возможность увеличения объема бункера за счет удлинителя.

### Вес и размеры

Длина: внешняя : 1,27 м - внутренняя : 0,90 м

Ширина: внешняя : 0,77 м - внутренняя : 0,71 м

Высота: регулируется от 1,60 м до 2,10 м

Вес: 200 кг

Расход: 50-500 кг/час



		Общий объем
(galva) TK40003 (stainless steel) TK40004	Extension n°1 Lg 1300 mm	0,71 m <sup>3</sup>
(galva) TK40005 (stainless steel) TK40006		
(galva) TK40001 (stainless steel) TK40002	Standard TK4	0,30 m <sup>3</sup>

